

P 800

 Yazıcı



Kuvvetli A4 yazdırma çözümleri

Bu A4 yazıcısı, hız ve esneklik için yeni ölçütler getirmektedir. Kuvvetli performansları verimliliği geliştirecek ve işletmenizin kritik teslim zamanlarını karşılamasına imkan verecektir.

Verimli, kesintisiz performans

- Dakikada 55 ve 60 kopya yazdırma hızları
- Kesintisiz performans
- 2.600 yaprağa kadar
- 1.200 dpi görüntü kalitesi

Dakikada 55 ila 60 sayfa hızlarda ve hat üzerinde kağıt raflarıyla çalışan Rex-Rotary P 800 ve P 801 mono A4 yazıcılar en talepkar yüksek hız / yüksek hacimli iş grubu yazdırma gerekliliklerini kolaylıkla işleyecektir. Ve bunun da ötesinde, uzun ömürlü parçaları ve yüksek verimli toner kartuşlarıyla, sorunsuz ve bakım gerektirmeyen performans sunarak ilerlemektedir.

Güçlü Intel-tabanlı kontrol birimi

- Hızlı iş işleme
- Düzgün iş akışı
- Uzaktan destek
- Dokun ve geç güvenlik



Bu A4 yazıcılar işinizin tam merkezinde konumlandırılabilir. Kompakt, kullanımı kolay ve tümüyle güvenilir olup yüksek kalitede baskı iletişimini hızlıca ve telaş olmadan üretir. Enerji bakımından verimli yazıcılar Blue Angel Mark (Mavi Melek İşareti) (BAM) çevresel standartlarıyla uyumludur ve işletme maliyetlerini azaltacak olan bakım gerektirmeyen performans sunan uzun ömürlü parçaları ve yüksek verimli toner kartuşlarıyla, muhtemelen bugün mevcut olan en verimli ve ekonomik A4 mono yazıcılardır.



Verimlilik önemli olduğunda, Rex-Rotary P 800 ve P 801 yerine getirir. Karmaşık PCL ve PostScript dosyalarını rahatlıkla işleyen Intel işlemcileriyle, ilk 1.200 dpi baskı 6 saniyede hazır olur. Gelişmiş kontrol birimi, uyumlu Rex-Rotary cihazları arasında düzenli iş akışı sağlar ve Streamline NX gibi işletme iş akışı çözümlerini çalıştırmak için kullanılabilir. Ve standart bir özellik olarak Yakın Saha İletişimi (NFC) ile, güvenli kimlik doğrulama dokunup geçmek kadar kolaydır.

Sessizce etkili ve ekonomik

- Yer kazandıran tasarım
- BAM uyumlu
- Bakım gerektirmez
- Düşük çalıştırma maliyetleri

P 800/P 801

ÖNEMLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

P 800

P 801

GENEL

Isınma süresi	25,4 saniye	
İlk çıktı hızı: SB	2,4 saniye	
Sürekli çıktı hızı	55 sayfa/dk	60 sayfa/dk
Bellek: standart	2 GB	
Bellek: maksimum	2 GB	
HDD: option	320 GB	
Ağırlık	18 kg	
Boyutlar: G x D x Y	420 x 410 x 345 mm	443 x 410 x 365 mm
Güç kaynağı	220 - 240 V, 50/60 Hz	

YAZICI

CPU	Intel® Atom Processor ApolloLake:1,3 GHz
Yazıcı dili: standart	PCL5c PCL5e PCL6 PostScript 3 (emülasyon)
Yazıcı dili: isteğe bağlı	Orijinal Adobe®PostScript®3™ IPDS PDF Direct from Adobe®
Print resolution	1.200 x 1.200 dpi
Arayüz: standart	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 NFC Tag
Arayüz: isteğe bağlı	Bi-directional IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) İkinci Ağ Arayüzü için USB Sunucu
Mobil yazdırma özelliği	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Rex-Rotary Smart Device Print & Scan Rex-Rotary Smart Device Connector
Windows® ortamları	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Mac OS ortamları	Macintosh OS X Native v10.11 veya üzeri
UNIX ortamları	UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x11i v211i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise456
SAP® R/3® ortamları	SAP® R/3® SAP® S/4®

KAĞIT KULLANIMI

Tavsiye edilen kağıt boyutu	A4 A5 A6 B5 B6
Kağıt girişi: standart	600 yaprak
Kağıt girişi: bypass	100 sheets
Kağıt girişi: maksimum	2.600 yaprak
Kağıt çıkışı: standart	500 yaprak
Kağıt çıkışı: maksimum	500 yaprak
Kağıt ağırlığı	Kasetler:64 - 120 g/m² Bypass:60 - 220 g/m² Dubleks:64 - 120 g/m²
Kağıt türleri	Düz kağıt Gerİ dönüştürülmüş kağıt Özel kağıt Renkli kağıt Antet Karton Önbaskılı kağıt Bond kağıt Kaplı kağıt Zarf Kaplı kağıt Etiket kağıdı Kalın kağıt OHP

P 800/P 801

ÖNEMLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

EKOLOJİ	P 800	P 801
Güç tüketimi: maksimum	1.400 W'tan az	
Çalıştırma gücü	716 W	749 W
Güç tüketimi: uyku modu	0,48 W	
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)*	0,74 kWh	0,81 kWh
* ENERGY STAR Ver.3.0 test yöntemine dayalı bir referans değeridir.		
ÇIKIŞ TEPİLERİ VE SONLANDIRICI SEÇENEKLERİ		
4 x 500 yapraklık kağıt kaseti		
SARF MALZEMELERİ		
Başlangıç toneri	10.000 baskı	11.000 baskı
Davul	500.000 baskı	
Toner (normal verim)	25.500 baskı	
Toner (ultra high yield) (P 801)	-	40.000 baskı
Sarf malzemesi verimi ölçme yöntemi ISO/IEC 19752		

